

ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ ТИП VKK 40/100

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Токоизправителите VKK 40/100Ⓞ и VKK 40/100Ⓢ са предназначени при съвместна работа да осигурят директно захранване /без акумулаторна батерия / на електрокари с номинално напрежение на батерията 2x40V.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

2.1. Захранващо напрежение	3x380 V ± 10% 50Hz ± 5%
2.2. Диапазон на изменение на изходно напрежение	30 ÷ 45 V
2.3. Максимален изходен ток, /при ПВ режим 25%Т 15min/	100 A
2.4. Номинален изходен ток за не повече от 1min /при ПВ 10%/	160 A
2.5. Пулсации на изходното напрежение /не повече от/	10%
2.6. Защита от претоварване	
- на входа	автоматичен превключвател E23
- на изхода	стопяем предпазител 150A
2.7. Степен на защита	IP20
2.8. Клас на изолация	I

ДИАПАЗОН НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ТОКОИЗПРАВИТЕЛИТЕ ЕПК И ЕЛЕКТРОКАРИТЕ

